



SPECIAL CAR

SINCE 1963

SCHEMA TECNICA VESPA GTS 300 HPE

MOTORE	Monocilindrico hpe, 4tempi, 4 valvole
CILINDRATA	278 cc
POTENZA MAX	17,5 kW (23,8 CV) a8.250 rpm
SISTEMA FRENANTE	ABS/ASR
RAFFREDDAMENTO	Liquido
CONSUMO	31,2 km/l
EMISSIONI CO2	74 g/km
COPPIA	26 Nm a 5.250 rpm
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica
AVVIAMENTO	Elettrico
CAMBIO	Variatore automatico CVT asservitore di coppia
FRIZIONE	Automatica centrifuga a secco
STRUTTURA PORTANTE	Scocca in lamiera d'acciaio con rinforzi strutturali saldati
SOSPENSIONE ANTERIORE	Mono braccio con molla elicoidale e mono ammortizzatore
SOSPENSIONE POSTERIORE	Doppio ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 4 posizioni
FRENO ANTERIORE	Disco Ø 220 mm con comando idraulico
FRENO POSTERIORE	Disco Ø 220 mm con comando idraulico
PNEUMATICO ANTERIORE	Tubeless 120 / 70-12"
PNEUMATICO POSTERIORE	Tubeless 130 / 70-12"
LUNGHEZZA/LARGHEZZA	1.950 / 755 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
CAPACITA' SERBATOIO	8,5 litri (inclusi 2 litri di riserva)
OMOLOGAZIONE	Euro 4

WWW.SPECIALCARSRL.COM